

缓冲式防回转金属配件吸盘 / NAPDTH · YH

型号

NAPD ^①T H - ^②20-6 - ^③T

①真空接口方向

| | |
|---|------|
| T | 纵向接口 |
| Y | 横向接口 |

②吸盘直径 · 行程 mm

| | |
|-------|---------|
| 20-6 | φ 20-6 |
| 20-15 | φ 20-15 |
| 20-30 | φ 20-30 |
| 30-6 | φ 30-6 |
| 30-15 | φ 30-15 |
| 30-30 | φ 30-30 |
| 40-6 | φ 40-6 |
| 40-15 | φ 40-15 |
| 40-30 | φ 40-30 |
| 50-6 | φ 50-6 |
| 50-15 | φ 50-15 |
| 50-30 | φ 50-30 |

③接头

| | |
|-----|------|
| 无记号 | 无 |
| T | 笋形接头 |
| O | 快速接头 |

金属配件规格

| 吸盘直径 | | φ 20 ~ 50 | | |
|----------|------|-----------|--------|--------|
| 真空接口方向 | | 纵 | 横 | |
| 配管接头 | 无接头 | M5 | M5 | |
| | 笋形接头 | φ 4 × 2.5 | × | × |
| | | φ 6 × 4 | ○ (M5) | ○ (M5) |
| | 快速接头 | φ 4 × 2.5 | × | × |
| φ 6 × 4 | | ○ (M5) | ○ (M5) | |
| 金属配件安装方法 | | 公螺纹 | 公螺纹 | |

吸盘标准规格

| 记号 | 材质 | 硬度 (Hs) | 使用温度范围 | 颜色 | 体积电阻率 |
|----|------|---------|------------|----|-------|
| CR | 氯丁橡胶 | A15/S | -30 ~ 130℃ | 黑色 | - |

金属配件对应一览

| | 型号 | 圆形吸盘 | | | |
|--------------|-----------------|------|----|----|----|
| | | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 金属配件 纵向接口 | NAPFTH-20B-6-K | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NAPFTH-20B-15-K | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NAPFTH-20B-30-K | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属配件 横向接口 | NAPFYH-20B-6-K | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NAPFYH-20B-15-K | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NAPFYH-20B-30-K | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 止动 螺纹 | TN-PF-25-M6 | ○ | ○ | ○ | |
| | TN-PF-50-M6 | | | | ○ |
| 托架 | PDH-20-M6 | ○ | | | |
| | PDH-30 | | ○ | | |
| | PDH-40 | | | ○ | |
| | PDH-50 | | | | ○ |

注1) 安装吸盘需要使用托架。

注2) 直径为 φ 20 ~ φ 50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。