

缓冲式金属配件吸盘 / NAPDTS · YS

型号

NAPD T S - 20-6 - T

①真空接口方向

②吸盘直径 · 行程 mm

③接头

T	纵向接口	20-6	φ20-6	60-10	φ60-10	无记号	无
Y	横向接口	20-15	φ20-15	60-30	φ60-30	T	笋形接头
		20-30	φ20-30	60-50	φ60-50	O	快速接头
		30-6	φ30-6	70-10	φ70-10	注)直径 φ60 以上的吸盘不附接头。	
		30-15	φ30-15	70-30	φ70-30		
		30-30	φ30-30	70-50	φ70-50		
		40-6	φ40-6	80-10	φ80-10		
		40-15	φ40-15	80-30	φ80-30		
		40-30	φ40-30	80-50	φ80-50		
		50-6	φ50-6	100-10	φ100-10		
		50-15	φ50-15	100-30	φ100-30		
		50-30	φ50-30	100-50	φ100-50		

金属配件规格

吸盘直径		φ20 ~ 50		φ60 ~ 100		
真空接口方向		纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	
	笋形接头	φ4 × 2.5	×	×	×	×
		φ6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×	×
	快速接头	φ4 × 2.5	×	×	×	×
φ6 × 4		○ (M5)	○ (M5)	×	×	
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
CR	氯丁橡胶	A15/S	-30 ~ 130℃	黑色	-

金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘								
		20	30	40	50	60	70	80	100	
金属配件	纵向接口	NAPFTS-20B-6-K	○	○	○	○				
		NAPFTS-20B-15-K	○	○	○	○				
		NAPFTS-20B-30-K	○	○	○	○				
		NAPFTS-60-10-K					○	○	○	○
		NAPFTS-60-30-K					○	○	○	○
	NAPFTS-60-50-K					○	○	○	○	
	横向接口	NAPFYS-20B-6-K	○	○	○	○				
		NAPFYS-20B-15-K	○	○	○	○				
		NAPFYS-20B-30-K	○	○	○	○				
		NAPFYS-60-10-K					○	○	○	○
NAPFYS-60-30-K						○	○	○	○	
NAPFYS-60-50-K					○	○	○	○		
止动螺纹	TN-PF-25-M6	○	○	○						
	TN-PF-50-M6				○					
托架	PDH-20-M6	○								
	PDH-30		○							
	PDH-40			○						
	PDH-50				○					
	PDH-60					○				
	PDH-70						○			
	PDH-80							○		
PDH-100								○		

注 1) 把吸盘安装到金属配件时需要使用托架。

2) 直径为 φ20 ~ φ50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。

3) 直径为 φ60 ~ 100 的吸盘请把金属配件直接安装在托架上。