

缓冲式防回转金属配件吸盘 / NAPFOTH · YH

型号

NAPFO ^①T H - ^②20-6 - ^③N - ^④T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm · 行程 mm

20-6	φ20-6	35-6	φ35-6
20-15	φ20-15	35-15	φ35-15
20-30	φ20-30	35-30	φ35-30
25-6	φ25-6	40-6	φ40-6
25-15	φ25-15	40-15	φ40-15
25-30	φ25-30	40-30	φ40-30
30-6	φ30-6		
30-15	φ30-15		
30-30	φ30-30		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

真空接口方向		纵	横
配管接头	无接头	M5	M5
	笋形接头	φ6×4	○(M5)
	快速接头	φ6×4	○(M5)
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—

金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘					
		20	25	30	35	40	
金属配件	纵向接口	NAPBTH-20-6-K	○				
		NAPBTH-20-15-K	○				
		NAPBTH-20-30-K	○				
		NAPFTH-20B-6-K		○	○	○	○
		NAPFTH-20B-15-K		○	○	○	○
	NAPFTH-20B-30-K		○	○	○	○	
	横向接口	NAPBYH-20-6-K	○				
		NAPBYH-25-15-K	○				
		NAPBYH-20-30-K	○				
		NAPFYH-20B-6-K		○	○	○	○
NAPFYH-20B-15-K			○	○	○	○	
NAPFYH-20B-30-K		○	○	○	○		
止动螺纹	TN-PF-20-M5	○					
	TN-PF-25-M6		○	○	○	○	

注1) 安装吸盘与金属配件时需要使用止动螺纹。