

缓冲式金属配件吸盘 /NAPFTS · YS

型号

① ② ③ ④
NAPF T S - 2A-3 - N - T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径·行程 mm

1.5A-3	φ 1.5-3	20B-6	φ 20-6	60-10	φ 60-10
1.5A-6	φ 1.5-6	20B-15	φ 20-15	60-30	φ 60-30
2A-3	φ 2-3	20B-30	φ 20-30	60-50	φ 60-50
2A-6	φ 2-6	25-6	φ 25-6	80-10	φ 80-10
3.5A-3	φ 3.5-3	25-15	φ 25-15	80-30	φ 80-30
3.5A-6	φ 3.5-6	25-30	φ 25-30	80-50	φ 80-50
5A-3	φ 5-3	30-6	φ 30-6	95-10	φ 95-10
5A-6	φ 5-6	30-15	φ 30-15	95-30	φ 95-30
6A-3	φ 6-3	30-30	φ 30-30	95-50	φ 95-50
6A-6	φ 6-6	35-6	φ 35-6	120-20	φ 120-20
8A-3	φ 8-3	35-15	φ 35-15	120-50	φ 120-50
8A-6	φ 8-6	35-30	φ 35-30	150-20	φ 150-20
10A-3	φ 10-3	40-6	φ 40-6	150-50	φ 150-50
10A-10	φ 10-10	40-15	φ 40-15	200-20	φ 200-20
10A-15	φ 10-15	40-30	φ 40-30	200-50	φ 200-50
15A-3	φ 15-3	50-6	φ 50-6		
15A-10	φ 15-10	50-15	φ 50-15		
15A-15	φ 15-15	50-30	φ 50-30		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径		φ 1.5 ~ 8		φ 10 ~ 15		φ 20 ~ 50		φ 60 ~ 95		φ 120 ~ 200	
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横	纵	横	横	
配管接头	无接头	M3	M3	M5	M5	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	
	笋形接头	φ 4 × 2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	×	×	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
	快速接头	φ 4 × 2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×	×	×	×
φ 6 × 4		×	×	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×	
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	

注1) φ 10 以上的金属配件的轴承为干式轴承。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注) 体积电阻率为橡胶的导电性质, 表示每 cm³ 的电阻值。