

# 缓冲式金属配件吸盘 /NAPNTS · YS

## 型号

① ② ③ ④  
NAPN T S - 114-3 - N - T

### ①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

### ②吸盘直径 · 行程 mm

101-6	φ 31-6	109-3	φ 17-3	121-6	φ 31-6
101-15	φ 31-15	109-10	φ 17-10	121-15	φ 31-15
101-30	φ 31-30	109-15	φ 17-15	121-30	φ 31-30
102-6	φ 25-6	110-6	φ 23-6	122-6	φ 34-6
102-15	φ 25-15	110-15	φ 23-15	122-15	φ 34-15
102-30	φ 25-30	110-30	φ 23-30	122-30	φ 34-30
103-6	φ 25-6	111-6	φ 25-6	123-3	φ 15-3
103-15	φ 25-15	111-15	φ 25-15	123-10	φ 15-10
103-30	φ 25-30	111-30	φ 25-30	123-15	φ 15-15
104-6	φ 24.8-6	112-6	φ 27-6	125-3	φ 24-3
104-15	φ 24.8-15	112-15	φ 27-15	125-10	φ 24-10
104-30	φ 24.8-30	112-30	φ 27-30	125-15	φ 24-15
106-6	φ 25-6	114-3	φ 17-3	130A-3	φ 20-3
106-15	φ 25-15	114-10	φ 17-10	130A-10	φ 20-10
106-30	φ 25-30	114-15	φ 17-15	130A-15	φ 20-15
107-10	φ 49-10	116-3	φ 18-3	130B-3	φ 20-3
107-30	φ 49-30	116-10	φ 18-10	130B-10	φ 20-10
107-50	φ 49-50	116-15	φ 18-15	130B-15	φ 20-15
108-10	φ 40-10	117-3	φ 17.6-3	131-3	φ 25-3
108-30	φ 40-30	117-10	φ 17.6-10	131-10	φ 25-10
108-50	φ 40-50	117-15	φ 17.6-15	131-15	φ 25-15

### ③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶 (101/116/122/130A/130B/131)
S	硅橡胶 (101/114/116/117/121/130A/130B/131)
U	聚氨酯橡胶 (104/110/116/125/130B)
F	氟橡胶 (130B)
NR	天然橡胶 (101/102/103/104/106/107/ 108/109/110/111/112/114/123)

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

### ④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

## 金属配件规格

吸盘直径		107/108 以外		107/108	
真空接口方向		纵	横	纵	横
配管接头	无接头	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8
	笋形接头	φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×
	快速接头	φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点
NR	天然橡胶	A40/S	-60 ~ 80℃	淡茶色